

FDV BLAD FOR PISK—OVERGANG AL/CU M/LEDNING

GENERELT

Isolert overgangsklemme AL-Cu 50mm-16mm²
klasse II med ledning

FORVALTNING

Til bruk som overgang fra AL/CU inntakskabel til hovedsikring.
Kobberledningen (type SKK dobbeltisolert 16mm²) er ferdig konfeksjonert.
Overgangen leveres med momentskrue—skru til topp skruen knekker av—og den er ferdig montert.
Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy.
Kan benyttes for kabel opp til 50mm² uten avisolering.
Dobbelt isolert kabel—trenger ikke ytterligere isolering.

DRIFT

Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk:
Henvisninger: For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner: Skal ikke ettertrekkes eller gjøres endringer i overgangsdelen
Levetid (forventet) 30 år

TILBEHØR

PRODUKT

PISK BLÅ 16/50mm² m/345mm ledning best nr. CV013574
PISK GUL/GRØNN 16/50mm² m/345mm ledning best nr. CV014519
PISK M/SPLITT BLÅ-GUL/GRØNN 16/50mm² m/345mm ledning best nr. CV013833
PISK SORT/GRÅ/BRUN 16/50mm² m/345mm best nr. CV011280