


Oktober 2024

FDV BLAD FOR PISK – OVERGANG AL/CU M/ LEDNING

GENERELT	Isolert overgangsklemme AL-CU 50mm ² – 16mm ² Klasse II med ledning	
FORVALTNING	Til bruk som overgang fra AL/CU inntakskabel til hovedsikring. Kobberledningen (type SKK dobbeltisolert 16mm ²) er ferdig konfeksjonert. Overgangen leveres med momentskrue – skru til toppskruen knekker av, og den er ferdig montert. Delen som sitter tilbake, er isolert og kan kun åpnes med verktøy. Kan benyttes for kabel opp til 50mm ² uten avisolering. Ved bruk på TXXI kabel skal det <u>ene</u> laget avmantles. Klasse II isolert kabel – trenger ikke forsterket isolasjon!	
DRIFT	Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann. Energiforbruk: Ikke relevant. Henvisninger: For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS	
VEDLIKEHOLD	Rutiner: Skal ikke ettertrekkes eller gjøres endringer i overgangsdelen Levetid (forventet): 30 år	
TILBEHØR	Det finnes ikke tilbehør til dette produktet.	
PRODUKT	Art. nummer: CV011280 CV020374 CV014519 CV013574 CV013833	Beskrivelse: Pisk sort/grå/brun 16/50mm ² 345mm Pisk sort 16/50mm ² 345mm Pisk gul/grønn 16/50mm ² 345mm Pisk blå 16/50mm ² 345mm Pisk m/splitt blå-gul/grønn 16/50mm ² 345/800mm