


FDV-DOKUMENTASJON



April 2025

Centech ringtransformator

Produktbeskrivelse	Modulær transformator for ringeanlegg.				
	Dimensjon (mm)		Vekt (g)		
	Bredde	36			
	Høyde	82			
	Dybde	66			
Teknisk info	<i>Fabrikantens typebetegnelse</i>			<i>Frekvens (Hz)</i>	50/60
	<i>Merkestrøm</i>		Maks forankoblet sikring 16A, 8VA	<i>Merkespenning primær (V)</i>	230
	<i>Maksimal utgangseffekt</i>		8V/1A, 12V/0.67A, 24V/0.33A	<i>Merkespenning sekundær (V)</i>	8VAC, 12VAC, 24VAC
	<i>Monteringsmetode</i>		DIN	<i>Spenningsstype</i>	AC
	<i>Antall moduler</i>		2	<i>Maksimal monteringshøyde (m)</i>	2000
	<i>Tilkoblingstype</i>		Skruetilkobling	<i>Godkjent for mangetrådet tilkobling</i>	Med endehylse
	<i>Tilstrammingsmoment (Nm)</i>		1,5	<i>Godkjent for aluminiumstilkobling</i>	Nei
	<i>Forurensningsgrad</i>		2		
	<i>IP grad</i>		IP20		
	<i>Maksimalt tverrsnitt</i>		4mm ²		
	<i>Driftstemperatur</i>		-5°C +40°C		
	<i>Standard</i>		EN 61558-2-8/EN 61558-1		
	Forvaltning				
	Drift	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.		
Energiforbruk:		Maks. 1.15W			
Henvvisninger:		For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie. Tiltrekkes én gang årlig.			
	Test:				
	Annet:	Forventet levetid 30 år.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
		CV008181 Ringetrafo AC 8V, 12V, 24V			