PRODUKTBLAD

IceFix CLIC

Hurtigkobling for varmekabel på tak og i takrenner.



IceFix Clic finnes i to varianter:

- **IceFix Clic Tilkobling** har tilkobling for tre slinger og for strømtilførsel.
- **IceFix Clic T-forgreining** har tilkobling for tre slinger. Den kan brukes sammen med IceFix Clic Tilkobling når det trengs flere slinger.

Med IceFix Clic kan installatøren montere hele takanlegget med kun håndverktøy.

Fordeler:

- Kun håndverktøy
- Tre slinger per boks
- Klikk-lokk
- T-forgreining for flere slinger

Godkjenning:

- CE

Type	Verdi
Spenning	230 V AC
Maks. strøm	16 A
Kapslingsgrad	IP65
Maks. temperatur	100 °C
Antall slinger per boks	3
Tilkoblingskabel (Tilkobling)	3G1,5 mm²
Hullavstand veggfeste	189,5 mm
Kan kobles til	Én gang

ART.NR	EL.NR	ARTIKKEL	BRUK
CVA10212	1003280	IceFix Clic T-forgrening	Tre ekstra slinger, brukes sammen med IceFix Clic Tilkobling
CVA10213	1003281	IceFix Clic Tilkobling	Tilkobling av tre slinger og strømtilførsel
CVA10214	1003282	IceFix Clic Avslutning	Endeavslutning for IceFix 20W selvregulerende varmekabel



CVA10212



CVA10213



CVA10214

FØR INSTALLASJON:

Skal installeres av kvalifisert elektroinstallatør.

- IceFix Clic er laget for å kobles til én gang.
- Ikke lag hull i gummimembranen ved kabelinngangene med eget verktøy.

Ved bruk utendørs

- Legg varmekablene slik at vann ikke renner langs kablene og inn i kabelgjennomføringene og tetningene.

IceFix Clic med integrert tilkoblingskabel

- Ikke demonter eller bytt ut tilkoblingskabelen.
- Fest tilkoblingskabelen slik at den ikke utsettes for mekanisk belastning.
- Legg tilkoblingskabelen slik at vann ikke renner langs kabelen og inn i kabelgjennomføringen og tetningen.

Se egen monteringsanvisning for IceFix Clic.